



### ratiotherm Wärmepumpe WP-MAX-AIR

(Luft/Wasser)

	TYP:	F12		
STEUERLEITUNG	Sicherung:	B10A 1-pol.		
	Kabel-Ölflex:	3G 1,5mm²		
KOMPRESSOR	Sicherung:	B20A 3-pol.		
	Kabel-Ölflex:	4G 2,5mm²		
CAN-BUS-Kabel: Unitronic -Bus 2x2x0,5 (1.Paar=CAN-H/CAN/L - 2.Paar GND/12V)				

Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.

**ACHTUNG!** Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Die allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sowie evtl. örtliche Bestimmungen sind unbedingt einzuhalten!

Werte gelten für Verlegung in Installationsrohren bis zu 100m Leitungslänge

Kabelauswahl nach Fremdfabrikatsvorgaben

**Schaltschrank Kunde**  
Für den Kompressor wird ein eigener Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B benötigt!

Steuerleitung

Kompressor

EVU-Kontakt



<< INNENTEIL

CAN-BUS

AUSSENTEIL >>



Steuerleitung