


Wasser/Wasser



Sole/Wasser

ratiotherm Wärmepumpen WP-MAX-HiQ / WP-Max-LoQ

	TYP:	F06	F14	F21
STEUER-SPANNUNG	Sicherung:	B10A 1-pol.	B10A 1-pol.	B10A 1-pol.
	Kabel-Ölflex:	3G 1,5mm²	3G 1,5mm²	3G 1,5mm²
KOMPRESSOR	Sicherung:	B25 1-pol.	B16 3-pol.	B25 3-pol.
	Kabel-Ölflex:	3G 2,5 mm²	4G 2,5mm²	4G 4mm²

CAN-BUS-Kabel: Unitronic -Bus 2x2x0,5
(1.Paar=CAN-H/CAN/L - 2.Paar GND/12V)

Irrtümer und Änderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbehalten.

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Die allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik sowie evtl. örtliche Bestimmungen sind unbedingt einzuhalten!

Werte gelten für Verlegung in Installationsrohren bis zu 100m Leitungslänge.

Schaltschrank Kunde
Für den Kompressor wird ein eigener Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B benötigt!

Steuerspannung

Kompressor

EVU-Kontakt

